

イーサネットケーブル


CC-Link IE Field対応イーサネットケーブル(単線・固定用)



■24AWG導体(単線)のCAT5e標準ケーブル

型番	OKTP-E5-AWG24X4P-SASB
色	黄緑(他色は別途お問い合わせください)
耐ノイズ性	2重シールド(アルミテープ+編組)により高耐ノイズ性を有します
外径	6.6mm
対応規格	ANSI/TIA-568-C.2 Enhanced Category5(準拠) UL(AWM20276)
耐環境性	RoHS指令対応 耐油・耐熱(80℃)
最大使用長	100m
販売形態	200m/巻 (両端RJ45モジュラープラグ付き別途はお問い合わせ下さい)

CC-Link IE Field対応イーサネットケーブル(撚線・可動用)



■26AWG撚線導体のCAT5e高耐屈曲ケーブル

型番	SR-OKTP-E5-P-AWG26X4P-SASB
色	ライトグレー(灰)
耐ノイズ性	2重シールド(アルミテープ+編組)により高耐ノイズ性を有します
外径	6.3mm
対応規格	ANSI/TIA-568-C.2 Enhanced Category5(準拠) UL(AWM20276)
耐環境性	RoHS指令対応 耐油・耐熱
機械特性	U字試験4000万回以上 捻回試験100万回以上
最大使用長	50m
販売形態	両端RJ45モジュラープラグ付 1本から指定長対応

CC-Link IE Field用対応イーサネットケーブル(撚線・可動用・極細径)



■30AWG撚線導体のCAT5e極細径高耐屈曲ケーブル

型番	SS-SR-OKTP-E5-P-AWG30X4P-SASB
色	ライトグレー(灰)
耐ノイズ性	2重シールド(アルミテープ+横巻きシールド)により 高耐ノイズ性を有します
外径	4.0mm
対応規格	ANSI/TIA-568-C.2 Enhanced Category5(準拠)
耐環境性	RoHS指令対応 耐油・耐熱
機械特性	左右屈曲試験1000万回以上 U字試験4000万回以上 捻回試験1000万回以上
最大使用長	20m
販売形態	両端RJ45モジュラープラグ付 1本から指定長対応