


FA用LANケーブル

	型番 特長	色	標準 外径 mm	対応規格	販売単位	
					ケー ブル 単体	コネ クタ 付
	SS-SR-OKTP-E5-P-AWG30X4P-SASB (UL) 非常に細いLANケーブル(UL対応)で可動部に最適 極細径/可動用/CAT5e/2重シールド(耐ノイズ)/UL22157(80°C 60V) 高耐屈曲性 90度左右屈曲試験:1500万回以上 ケーブルベア試験:4000万回以上 検回試験:1000万回以上	ライトグレー	4.0			○
	SS-SR-OKTP-E5-P-AWG30X4P-SASB 非常に細いLANケーブルで可動部に最適 極細径/可動用/CAT5e/2重シールド(耐ノイズ) 高耐屈曲性 90度左右屈曲試験:1000万回以上 ケーブルベア試験:4000万回以上 検回試験:1000万回以上	ライトグレー	4.0	CC-Link IE Field EtherCAT		○
	SS-OKTP-E5-0.3X4P-SA 非常に細いLANケーブルで狭小部分の配線に最適 極細径/固定用/CAT5e/アルミシールド	青(水色)・ 赤・黄・白・ 緑など 16色対応	3.7			○
	SS-OKTP-E5-P-AWG28X4P-SA 非常に細いLANケーブルで狭小部分の配線に最適 撚線による柔軟性の高い 極細径/固定用/CAT5e/アルミシールド	灰	4.1			○
	SS-OKTP-E5-P-AWG28X4P-SASB 非常に細いLANケーブルで狭小部分の配線に最適 撚線のため、柔軟性が高い 極細径/固定用/CAT5e/2重シールド(耐ノイズ)	黒	4.6			○
	R-OKTP-E5-P-AWG26X4P-SASB ロボット、工作機械などの可動部に最適 可動用/CAT5e/2重シールド/UL20276(80°C30V) ケーブルベア試験:5000万回クリアの高耐屈曲性	ライトグレー	6.3	CC-Link IE Field EtherCAT	○	○
	OKTP-E5-P-AWG26X4P-SA 撚線による柔軟性の高いLANケーブル 固定用/CAT5e/アルミシールド/UL20276(80°C30V)	青(水色)・ 赤・黄緑・ 黄・白・橙等 16色対応	5.1		○	○
	OKTP-E5-AWG24X4P-SASB 産業オープンネットに最適な標準品でルートや用途による色分けが可能 固定用/CAT5e/2重シールド(耐ノイズ)/UL20276(80°C30V)	青(水色)・ 赤・黄緑・ 黄・白・橙等 16色対応	6.6	CC-Link IE Field EtherCAT	○	○
	WP-OKTP-E5-0.5X4P-SASB 外被にウレタンを採用し屋外で使用可能 固定用/CAT5e/2重シールド(耐ノイズ)/屋外用/防水/耐油/耐薬/耐摩耗 使用温度:-30~80°C(ケーブル単体)	黒	6.7	CC-Link IE Field EtherCAT	○	○