

# FA用光ファイバケーブル

					販売単位	
	型番・特長 ※1	色	標準 外径 mm	対応規格	ケー ブル 単体	コネ クタ 付
	<b>EM-OKOP-5G17-CM(LG)-DLC-DLC</b> 産業オープンネットに最適な標準品 固定用/2Cメガネ型/GI(OM2)/両端DLCコネクタ 指定長で販売	若草	1.7 × 3.4	CC-Link IEControl	○	○
	<b>OKOP-GC-5GX2C(K)-DLC-DLC</b> 過酷な側圧に耐えられる丈夫で軽くなやかな光ファイバケーブル 屋外用ゴリラケーブル/2C/SM/GI(OM2・OM3)/両端DLCコネクタ	黒	6.2	CC-Link IEControl		○
	<b>SS-OKOP-RV-5GX2C(K)-DLC-DLC</b> 非常に細い可動用光ファイバケーブル ロボット・マウンタ・半導体製造装置 に最適 極細径ロボ・パワー/2C/GI(OM2)/GI(OM3)/両端DLCコネクタ 左右屈曲試験:1億回クリアの高耐屈曲性 ケーブルペア試験:数億回レベル コネクタはユニブーツタイプを採用し、スリム化を実現	黒	2.8			○
	<b>OKOP-RV-5GX2C(OR/K)-DLC-DLC</b> 可動用光ファイバケーブル ロボット・マウンタ・半導体製造装置に最適 ロボ・パワー/2C/SM/GI(OM2・OM3)/SC/LC/DLCなど 左右屈曲試験:1億回クリアの高耐屈曲性 ケーブルペア試験数:数億回レベル	黒	6.4			○

※1 型番はファイバやコネクタ種類によって変わります(詳細はお問い合わせ下さい)