

CC-Link IE 認定ケーブル

CC-Link IE Field 対応イーサネットケーブル

①CAT5e・単線・固定用



型番	OKTP-E5-AWG24X4P-SASB	色	黄緑
耐ノイズ性	2重シールド(アルミテープ+編組)により高耐ノイズ性を有します		
対応規格	ANSI/TIA-568-C.2 Enhanced Category5(準拠) UL(AWM20276)		
耐環境性	RoHS指令対応 耐油・耐熱(80°C)	最大使用長	100m
販売形態	200m/巻または両端RJ45モジュラープラグ付 1本から指定長対応		

②CAT5e・撚線・可動用



型番	SR-OKTP-E5-P-AWG26X4P-SASB	色	ライトグレー(灰)
耐ノイズ性	2重シールド(アルミテープ+編組)により高耐ノイズ性を有します		
対応規格	ANSI/TIA-568-C.2 Enhanced Category5(準拠)		
耐環境性	RoHS指令対応 耐油・耐熱	最大使用長	50m
機械特性	U字試験4000万回以上 捻回試験1000万回以上		
販売形態	200m/巻または両端RJ45モジュラープラグ付 1本から指定長対応		

③CAT5e・撚線・可動用・極細径



型番	SS-SR-OKTP-E5-P-AWG30X4P-SASB	色	ライトグレー(灰)
耐ノイズ性	2重シールド(アルミテープ+横巻きシールド)により高耐ノイズ性を有します		
対応規格	ANSI/TIA-568-C.2 Enhanced Category5(準拠)		
耐環境性	RoHS指令対応 耐油・耐熱	最大使用長	20m
機械特性	左右屈曲試験1000万回以上 U字試験4000万回以上 捻回試験1000万回以上		
販売形態	両端RJ45モジュラープラグ付 1本から指定長対応		

CC-Link IE Control 対応光ファイバケーブル

①メガネ型光ファイバコード



型番	EM-OKOP-5G17-CM(LG)-DLC-DLC	色	若草
ファイバ種	GI(50/125)		
コネクタ	両端DLCコネクタ(2連LCコネクタ)		
耐環境性	RoHS指令対応		
販売形態	長さをご指定下さい		

②耐側圧光ファイバケーブル(屋外用ゴリラ®ケーブル)



型番	屋外用ゴリラ®ケーブル両端DLCコネクタ	ケーブル色	黒
ファイバ種	GI(50/125)	コード色	若草・紫(1心毎に異なる)
コネクタ	両端DLCコネクタ(2連LCコネクタ)		
耐環境性	RoHS指令対応		
機械特性	側圧が掛っても光損失増加量が少ない(側圧試験方法(JIS C 6851)にて確認)		
販売形態	長さをご指定下さい		

■本社工場(神奈川/大和)

TEL:046-261-3122 FAX:046-264-9150

※本カタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。