


10GbE Cat.6A UTP ケーブル

楽にスパッと綺麗に除去!!

らくスパCAT6A



導体
 絶縁体
 十字介在
 内部シース
 AX Tape
Powered by AX Technology
PANDUIT™
 シース

モデルチェンジ!!

内部シース ← テープ押え巻



加工性
向上

ほぐし・除去し難かった押え巻から解放

内部シース構造としたことで、円周カッター等で切り込み後、先端に引っ張ることで、外部+AXテープ+内部シースを一括除去可能


切込



引張



除去



もしもの
時に

一括除去出来なくても大丈夫！

内部シースには、引き裂き溝が4か所設けられています。
溝に切り込みを入れることで、容易に除去可能です。



除去際
綺麗



詳細な端末付け前処理方法については、右記QRコードの
処理方法をご参照ください。



ケーブル仕様

品名	OKTP-6A-AWG23×4P-AX
規格	Cat.6A (ANSI/TIA-568.2-D準拠)
シース	鉛フリーPVC
難燃性	60° 傾斜試験 (JIS C 3005:2014)
標準外径	7.4mm
荷姿・標準長	8の字リール巻梱包 ・ 200m
寸法・荷姿重量	W:250 H:450 D:450 ・ 12kg

対応モジュラプラグ

パンドウITT社製
「SP6X88」
「FP6X88MTG」



対応モジュラジャック

パンドウITT社製
「CJ6X88TG」シリーズ



岡野電線株式会社

本社営業部 〒242-8501 神奈川県大和市深見西1-5-28 TEL: 046-261-3122 e-mail: okano.info-e@furukawaelectric.com

※本カタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。